



Tragen von Schutzausrüstungen im Zivilschutz

A = Fachgebiet Unterstützung

B = Fachgebiet Führungsunterstützung

Gerät	PSA ⁷⁾	Handschuhe	Schutzbrille	Gehörschutz	Schnittschutz	Rettungsweste ⁸⁾	Lederschürze
Kompressor 67/69, 90	X	X		X ⁴⁾			
Pneum. Abbauhammer A7, Tex 22, PLA 24	X	X	X	X			
Bohrhammer (BH11)	X	X ¹⁾	X	X			
Elektr. Bohr- und Abbauhammer 92 (Wacker) Hilti TE 70 ATC und TE 1000 AVR	X	X	X	X			
Hydraulik Aggregat ICS P95	X	X		X			
Hydraulischer Abbau- und Trenngeräte ICS 814 Pro, Atlas Copco LH 11/LCD 500/LS 19	X	X	X	X			X ⁶⁾
Tauchpumpe hydraulisch LPT 3 / elektrisch / pneum.	X	X				X	
Schmutzwasserpumpe Riverside TPV 4	X	X				X	
Motorspritzen Typ 1 + 2	X	X				X	
Baustahl-Schneidegerät	X	X	X				
Säbelsäge	X	X	X				
Winkelschleifer	X	X	X	X			
Benzinkettensäge 90 / Husqvarna 555	X	X	X	X	X		
Trennschleifgerät 69	X	X	X	X			
Kombigerät 95 (Spreizer)	X	X	X				
Hebekissen	X	X	X				
Betonanker	X	X					
Seilzugapparate 1,5t / 3,0t / 1,6 HIT Trac 16B,	X	X		X ⁵⁾			
Drahtseile, Verankerungsmaterial, Umlenkrollen	X	X ²⁾					
Autogenes Schneidegerät	X		Schweissbrille				
Hydraulische Lastenheber 5t, 10t	X	X					
Handmeissel, Spitzeisen	X	X ³⁾	X				
B Leitungsbau	X						
Antennen SEA 400 M/T, SEA 400 S	X						

1) Zum Führen der Bohrstange mit der Rohrhülse dürfen keine Handschuhe getragen werden.

2) Bei Windenarbeiten mit Drahtseilen müssen Lederhandschuhe getragen werden.

3) Mindestens an der werkzeughührenden Hand muss ein Handschuh getragen werden.

4) Bei Motorenbetrieb kein Gehörschutz erforderlich, bei Luftabgabebetrieb Gehörschutz zwingend nötig.

5) Nur bei Motorseilzugapparat HITTrac 16B erforderlich.

6) Nur bei Trennjäger Atlas Copco LS 19 erforderlich.

7) Bestehend aus Helm, Arbeitsschuhen, Arbeitskleidern.

8) bei stehendem Gewässer: Wassertiefe >1m,
bei fliessendem Gewässer: >1m/sec, >0,5m Wassertiefe